

WE CONNECT



CONSERVING WAX SPRAY

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Uitstekende corrosiewerende werking
- Zeer goede hechting
- Bestand tegen weersinvloeden
- Bestand tegen zout, zwakke zuren en basen
- Aan te brengen in dikke lagen
- Zeer hoog kruipend vermogen

Omschrijving

Conserving Wax Spray is een kwalitatief hoogwaardig anti roest coating op wasbasis voor ondergronden van behandeld en onbehandeld metaal. Het product vormt een transparante, droge laag die een uitstekende bescherming tegen roest en corrosie biedt. Door zijn buitengewoon kruipend vermogen zorgt Conserving Wax Spray voor een zeer goede bescherming van delen die slecht te bereiken zijn.

Conserving Wax Spray is geschikt voor alle holle ruimtes die goed tegen invloeden van buitenaf beschermd dienen te worden zoals: kokerbalken, deuren, spatborden en verschillende felsnaden. Het product beschikt over de eigenschap het aanwezige vocht en water te verdringen en zodoende te beschermen tegen corrosie en/of overige invloeden.

Productinformatie

Artikelnummer	502501 (Transparant)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Microkristallijn, paraffinewassen en additieven
Dichtheid	667 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Temperatuur Bestendigheid	-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +25°C
Piektemperatuur Bestendigheid	+110°C
Corrosiewering	Zeer goed. Meer dan 500 uur volgens DIN 50021.
Doorhardingsnelheid	Stofdroog na 1 uur bij een laagdikte van 100 µm, 20°C en een goede ventilatie. Volledige doorharding na 24 uur.

Praktische informatie

Applicatie

Spray een egale laag op de te behandelen ondergrond. Gebruik voor de behandeling van holtes de speciale lange buis en het ronde sproeimondstuk. Niet spuiten in de uitlaat, het remsysteem of op motordelen. Houdt na gebruik de spuitbus op de kop en spuit het mondstuk schoon. Verwijder de Conserving Wax Spray op plekken daar waar het niet hoort met de UniSolve Spray.

Behandeling ondergrond

Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vrij van roest en vet is.

Reiniging materialen

Parts Cleaner of UniSolve Spray

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.