

WE CONNECT



RAPID GLUE GEL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Universeel toepasbaar
- Uitermate snelle uitharding
- Zeer krachtige verlijming
- Druipt niet en trekt geen draden
- Gelvormig

Omschrijving

Rapid Glue Gel is een secondelijm op basis van cyanoacrylaat die uitstekend geschikt is om nagenoeg alle harde en zachte kunststoffen snel met elkaar te verlijmen. Het product is perfect geschikt voor oppervlakken zoals rubber, hout, MDF, leer, bekleding, kunststoffen, poreuze oppervlakken, etc..

Rapid Glue Gel is verpakt in een handige tube waardoor men makkelijk op verticale ondergronden, boven het hoofd en plaatsen waar men moeilijk bij kan gewerkt kan worden

Productinformatie

Artikelnummer	800152 (Transparant)
Verpakking	Tube 20 GR
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Methoxyethyl Cyanoacrylaat
Dichtheid	1080 kg/m ³
Consistentie	Gelachtig
Vlampunt	>80°C
Dielectrische constante (10 MHz)	3,5
Handvast	1 a 2 seconden
Totale doorharding	24 uur
Temperatuurbestendigheid	-55°C tot +80°C

Praktische informatie

Applicatie

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Kunststof ondergronden reinigen met Plasto Cleaner. Lastige kunststof ondergronden primeren met Plasto Primer.

Behandeling Ondergrond

Rapid Glue Gel dun op 1 kant aanbrengen en beide materialen tegen elkaar drukken. Na ongeveer 1 a 2 seconden zitten de materialen handvast. De uiteindelijke sterkte wordt na 24 uur bereikt. Rapid Glue Gel hardt uit onder invloed van temperatuur, luchtvochtigheid en door middel van aandrukken. Om de uitharding te versnellen kan het beste gebruik gemaakt worden van Rapid Glue Activator.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.