

WE CONNECT



SHRINK & SEAL CONNECTORS

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Solderen, isoleren en afdichten
- Smelten al bij 85°C
- Zeer goede trekcontlasting
- Belastbaar vermogen tot 2000 volt!

Omschrijving

Shrink & Seal Connectors zijn soldeerverbinders die 3 handelingen in 1 tot stand brengen namelijk het solderen, isoleren en afdichten van diverse kabel verbindingen. Het is daarmee ook de ideale manier om professionele draadverbindingen tot stand te gaan brengen dit kan met behulp van een industriële föhn (maar ook met enige oefening met een aansteker) gedaan worden. Door de Tin in de kern die al bij een relatief lage temperatuur van 85°C smelt, wordt er op dat moment een perfect geleidende verbinding verkregen. Tevens wordt er op het moment van verwarmen een thermoplastische hecht kern tot smelten gebracht, waardoor de connectors een zeer goede trekcontlasting verkrijgen en ook een waterdichte verbinding realiseren.

Productinformatie

Artikelnummer	800581 (Rood)	800582 (Blauw)
Maat	0,5 MM - 1,5 MM	1,5 MM - 2 MM
Verpakkingseenheid	Per Doosje (50 Stuks)	Per Doosje (50 Stuks)
Artikelnummer	800583 (Geel)	800592 (Transparant)
Maat	4 MM - 6 MM	0,35 MM - 0,5 MM
Verpakkingseenheid	Per Doosje (50 Stuks)	Per Doosje (50 Stuks)