Shrink & Seal Connectors

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- **Solderen, isoleren en afdichten**
- **Smelten al bij 85°C**
- **Zeer goede trekontlasting**
- **Belastbaar vermogen tot 2000 volt!**

OMSCHRIJVING

Shrink & Seal Connectors zijn soldeerverbinders die 3 handelingen in 1 tot stand brengen namelijk het solderen, isoleren en afdichten van diverse kabel verbindingen. Het is daarmee ook de ideale manier om professionele draadverbindingen tot stand te gaan brengen dit kan met behulp van een industriële föhn (maar ook met enige oefening met een aansteker) gedaan worden. Door de Tin in de kern die al bij een relatief lage temperatuur van 85°C smelt, wordt er op dat moment een perfect geleidende verbinding verkregen.

Tevens wordt er op het moment van verwarmen ook een thermoplastische hechtkern tot smelten gebracht waardoor de connectors ook een zeer goede trekontlasting verkrijgen en ook een waterdichte verbinding gaan worden. Kortom de ideale manier om snel en effectief elektrische bedradingen te verbinden ,splitsen en of samen te gaan voegen met een belastbaar vermogen tot 2000 volt!

PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER	**805588 (zwart)**	**805584 (zwart)**
VERPAKKING	**3 MM - 1 MM X 2 M**	**6 MM - 2 MM X 3,5 M**
VERPAKKINGSEENHEID	**Per Stuk**	**Per Stuk**
ARTIKELNUMMER	**805585 (zwart)**	**805586 (zwart)**
VERPAKKING	**9 MM - 3 MM X 3 M**	**12 MM - 4 MM X 2,5 M**
VERPAKKINGSEENHEID	**Per Stuk**	**Per Stuk**