

Zinc Coat PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- **Sneldrogend**
- **Goede vulkracht**
- **Uitstekende corrosiewering**
- **Goed (punt)lasbaar (na volledige doordroging)**
- **Uitstekende hechting**
- **Overschilderbaar/overspuitbaar met nagenoeg alle moderne verf- en laksystemen**
- **Schuurbaar na volledige doordroging**
- **Ideaal als ondergrond voor vervolgbewerkingen**
- **Bevat een roestvormer en een zeer hoog gehalte zink!**



OMSCHRIJVING

Zinc Coat is een unieke coating die ontwikkeld is voor het beschermen van blanke metalen. Het product is naast het gebruik als eindlaag, ook toe te passen als primer/tussenlaag. De Zinc Coat heeft zgn. roestvormende eigenschappen en vloeit door de toevoeging van de alkydharsen zeer fraai over uw ondergrond. Het product laat zich na het applicatie uitstekend lassen en/of puntlassen.

PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER	800576 (Zwart)
VERPAKKING	Aerosol 500 ML
VERPAKKINGSEENHEID	Per doos (12 Stuks)

Zinc Coat PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

BASIS	Zink met een gemodificeerde alkydhars
DICHTHEID	1060 kg/m ³
CONSISTENTIE	Vloeibaar
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID	-45°C tot +140°C
VERWERKINGSTEMPERATUUR	+15°C tot +25°C
STOFDROOG	Na ± 15 minuten
DOORHARDINGSSNELHEID	24 uur (+23°C / Relatieve luchtvochtigheid 55% / 60 µ)
MINIMAAL AANBEVOLEN LAAGDIKTE	60 µ (droog)
OVERSCHILDERBAAR	Na 6 uur en binnen 24 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

APPLICATIE

Schud de kogel los en schud na het loskomen de bus minimaal 2 minuten. Met gelijkmatige bewegingen het volledige oppervlak bespuiten met een afstand van ongeveer 25 cm à 30 cm. Als u meerdere lagen aanbrengt, laat elke laag enkele minuten uitdampen. Na gebruik de spuitbus omdraaien en het ventiel goed leeg spuiten.

BEHANDELING ONDERGROND

Zorg door middel van de UniSolve of de UniSolve Spray dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Verwijder daarnaast alle loszittende deeltjes. Schuur oude verf- of primerlagen op, om zo een goede hechting te garanderen.

REINIGING MATERIALEN

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

REINIGING HANDEN

Power & Care Soap.

HOUDBAARHEID

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.