

## Liquid Plug PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### EIGENSCHAPPEN

- Spleetvullende eigenschappen
- Uitstekende vloeibare plug
- Goed standvermogen
- Zeer geschikt voor holle ruimtes i.c.m. de zeefhulzen
- Snel schuur- en overschilderbaar
- Perfect in te zetten bij fout geboorde gaten
- Na uitharding bestand tegen vocht en vele soorten oplosmiddelen en chemicaliën
- VOC-vrij
- Zet zich vast door de bruisende eigenschap



### OMSCHRIJVING

Liquid Plug is een snel uithardende, gemakkelijk te gebruiken 2-componenten polyurethaan voor vele soorten montagewerkzaamheden. Het product hecht op vele ondergronden zoals bijvoorbeeld gipsplaten, beton, (natuur)steen, kalkzandsteen, keramiek, marmer, hout en isolatieplaten. Bij holle wanden en/of stenen functioneert Liquid Plug het best met de universele zeefhulzen (Art. Nr. 502395).

### PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER	502423 (Off-White)
VERPAKKING	Duopatroom 50 ML
VERPAKKINGSEENHEID	Per doos (24 Stuks)

## Liquid Plug PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### TECHNISCHE INFORMATIE

BASIS	<b>Polyurethaan</b>
DICHTHEID	<b>1170 kg/m<sup>3</sup></b>
DROOGTIJD	<b>5 minuten</b>
OPEN TIJD	<b>40 seconden</b>
REK TOT BREUK	<b>20%</b>
TREKSTERKTE Mpa	<b>35</b>
SHORE	<b>71 (D)</b>
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	<b>-20°C tot +90°C</b>
VERWERKINGSTEMPERATUUR	<b>+5°C tot +35°C</b>
OVERSCHILDERBAARHEID	<b>Goed, met de meest voorkomende verven en/of lakken.</b>

### PRAKTISCHE INFORMATIE

#### APPLICATIE

Leg voor aanvang van de applicatie met de Liquid Plug alle benodigdheden klaar. Plaats de nozzle op de duopatroon en spuit de eerste 2 centimeter uit, om zo de juiste mengverhouding te verkrijgen. Laat na de applicatie de bestaande nozzle op de duopatroon zitten om zo doordroging te voorkomen. Ons advies is om bij elke nieuwe applicatie een nieuwe nozzle te plaatsen. Na 5 minuten kunt u de overtollige Liquid Plus wegsnijden. De schroef kan na het wegsnijden (wanneer nodig) van het overtollige product direct in de Liquid Plug geschroefd worden. Voorboren kan belangrijk zijn, maar dit is afhankelijk van de applicatie. Tip: voor extra expansie kunt u de ondergrond licht bevochtigen.

#### BEHANDELING ONDERGROND

Bepaal eerst de exacte positie en diameter van het te boren gat. Telkens (na het boren) loszittende delen verwijderen en stofvrij maken. Bij gebruik in holle ruimtes adviseren wij u gebruik te maken van de zeefhulzen (Art. Nr. 502395). Snijd de zeefhulzen af op gelijke hoogte met uw ondergrond. Met het aanhechtende dopje kunt u het midden van uw schroefgat bepalen.

#### SOORTEN ONDERGRONDEN

Nagenoeg alle ondergronden.

#### REINIGING HANDEN

Power & Care Soap.

#### HOUDBAARHEID

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.