

Quick Repair Tape PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Goed Uv-bestendig
- Milieuvriendelijk
- VOC-vrij
- Hecht zelfs onder (zout) water
- Temperatuurbestendig van -15°C tot $+100^{\circ}\text{C}$
- 0,7MM dik
- Treksterkte van 2,3 N/mm²
- Verwerkingstemperatuur -5°C tot $+45^{\circ}\text{C}$



OMSCHRIJVING

Quick Repair Tape is een UV- en waterbestendige tape met een zeer hoge temperatuurbestendigheid. Het product is makkelijk in gebruik en hecht op zeer veel soorten ondergronden. Doordat Quick Repair Tape een zeer sterke aanhechting kent is het van belang het product direct goed te positioneren.

Quick Repair Tape kan ingezet worden voor allerlei soorten (nood)reparaties en biedt in veel situaties de perfecte oplossing. Het product kan zowel boven als onder (zout) water worden toegepast. Zowel boven als onder water is het van belang dat de ondergrond gereinigd wordt. Wij adviseren om altijd vooraf een hechtingstest uit te voeren.

PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER 502398 (Zwart)
VERPAKKING 1,5 M x 10 CM
VERPAKKINGSEENHEID Per doos (6 Stuks)

502399 (Transparant)
1,5 M x 10 CM
Per doos (6 Stuks)

Quick Repair Tape PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

BASIS	Rubbers
DICHTHEID	1405 kg/m³
VERWERKINGSTEMPERATUUR	-5°C tot +45°C
REK TOT BREUK	13%
TREKSTERKTE	2,3 N/mm²

PRAKTISCHE INFORMATIE

APPLICATIE

Snij de tape op de gewenste afmeting. Gebruik ten minste een 5 maal grotere afmeting dan het te dichten gat en plaats het gat of beschadiging in het midden van de Quick Repair Tape zodat aan alle zijden ongeveer dezelfde hoeveelheid overlap begeeft. Verwijder de transparante folie en breng deze rechtstreeks aan op het gereinigde oppervlak. Druk de Quick Repair Tape stevig aan om alle lucht en/of luchtballen te verwijderen. Wanneer u onder water werkt brengt u het zo stevig aan, totdat zowel het water als de lucht onder de tape worden weggedrukt. Enkele minuten na de reparatie drukt u het geheel nog 1 keer stevig aan. Quick Repair Tape is bijvoorbeeld te gebruiken op boten, bij watersporten, bij lekke dakgoten, bij tuinslangen, op pvc & sanitaire leidingen (lage druk), op tenten, op vinyl luifels etc.. Daarnaast is het product te gebruiken op metalen, hout, kunststof, PVC, gips, baksteen, glas, rubber, keramiek, ect.. Tip: in veel situaties kan het handig zijn een rond stuk tape te gebruiken. Dit komt de bevestiging ten goede.

SOORTEN ONDERGRONDEN

Nagenoeg alle ondergronden.

REINIGING HANDEN

Power & Care Soap.

HOUDBAARHEID

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.