

TopCoat PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

- Zeer hoogwaardig
- Al droog na 15 minuten
- Bewerkbaar na 30 minuten
- Temperatuurbestendig tot +105°C
- Licht elastische coating
- Zeer fraai spuitbeeld
- Unieke dekkingsgraad
- Hoge slag- en stootvastheid



OMSCHRIJVING

TopCoat is een kwalitatief zeer hoogwaardige, sneldrogende industriële coating die gefabriceerd is op basis van alkydharsen. Het product kan ingezet worden op vele soorten ondergronden zoals bijvoorbeeld staal, metaal, beton, hout, etc.. TopCoat combineert een zeer fraai spuitbeeld met een unieke dekkingsgraad.

PRODUCT INFORMATIE

ARTIKELNUMMER	800592 (Zwart Glans)	800593 (Zwart Mat)
VERPAKKING	Aerosol 500 ML	Aerosol 500 ML
VERPAKKINGSEENHEID	Per doos (12 Stuks)	Per doos (12 Stuks)

TopCoat PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

BASIS	Alkyd
DICHTHEID	890 kg/m ³
CONSISTENTIE	Vloeibaar
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID	-20°C tot +105°C
VERWERKINGSTEMPERATUUR	+5°C tot +35°C
STOFDROOG	Na ± 15 minuten
BEWERKBAAR	Na ± 35 minuten
MINIMAAL AANBEVOLEN LAAGDIKTE	30 µ (droog)
OVERSCHILDERBAAR	Binnen 1 uur of na 48 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

APPLICATIE

Schud de kogel los en schud na het loskomen de bus minimaal 1 minuut. Met gelijkmatige bewegingen het volledige oppervlak bespuiten met een afstand van ongeveer 25 cm à 30 cm. Als u meerdere lagen aanbrengt, laat elke laag dan telkens enkele minuten uitdampen. Na gebruik de spuitbus omdraaien en het ventiel goed leeg spuiten.

BEHANDELING ONDERGROND

Zorg door middel van de Parts Cleaner of de UniSolve Spray dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is. Verwijder daarnaast alle loszittende deeltjes. Schuur oude verf- of primerlagen op, om zo een goede hechting te garanderen.

REINIGING MATERIALEN

UniSolve Spray of Parts Cleaner.

REINIGING HANDEN

Power & Care Soap.

HOUDBAARHEID

Ongeveer 30 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.