

WE CONNECT



MASKING TAPE GOLD

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Hoge aanvangskleefkracht
- Goudkleurig washi papier
- Zeer scherpe verfranden
- Voorkomt het onderkruipen van verven en lakken
- Laat geen lijmresten na
- Goede UV-Bestendigheid
- Hoge scheurbestendigheid
- Topkwaliteit

Omschrijving

Masking Tape Gold PQ is een topkwaliteit maskeertape die gefabriceerd is van een dun washi papier. Met deze tape is het mogelijk om zeer strakke verf- en/of lakranden te realiseren. De lijmlaag van de Masking Tape Gold PQ laat geen resten na en is goed bestand tegen belasting van UV, water en hoge temperaturen. Door de speciale samenstelling van deze tape is het product goed bestand tegen inscheuren van zowel de kopse kant als van de zijkant. Hierdoor is het risico op het ongewenst achterblijven van tape onder de verf of lak minimaal.

Productinformatie

Artikelnummer	201580 (Geel)	201581 (Geel)	201582 (Geel)
Verpakking	19 MM X 50 M	25 MM X 50 M	38 MM X 50 M
Verpakkingseenheid	Per Doos (48 Stuks)	Per Doos (36 Stuks)	Per Doos (24 Stuks)
Artikelnummer	201583 (Geel)		
Verpakking	50 MM X 50 M		
Verpakkingseenheid	Per Doos (24 Stuks)		

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Washi papier en drukgevoelige acrylaten
Dikte	0,09 MM
Rek tot breuk	3,5%
Treksterkte	2,2 N/mm ²
Oneffen ondergronden	Matig
Waterbestendigheid	Goed
UV-bestendigheid	Matig (tot 6 maanden)
Temperatuurbestendigheid	+5°C tot +80°C
Piektemperatuurbestendigheid	tot +120°C (Max. 20 Min.)
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Na aanbrengen goed aandrukken om de drukgevoelige laag te activeren. Niet geschikt voor vochtige of natte ondergronden.

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.