

WE CONNECT



# MASKING TAPE GREEN

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



### Eigenschappen

- Goede waterbestendigheid
- Geschikt voor gladde en ruwe/oneffen oppervlakken
- Piektemperatuursbestendig tot +100°C (Max. 60 Min.)

### Omschrijving

Masking Tape Green is een waterbestendige afplaktape die perfect geschikt is voor gebruik op ruwe ondergronden. Deze relatief dikke tape vangt oneffenheden in ondergronden perfect op, waardoor deze tape geschikt is voor vele soorten toepassingen. De Masking Tape Green is gefabriceerd op basis van crêpe papier, is Uv-bestendig tot 3 weken en kent een flexibiliteit van 10% waardoor hij goed te positioneren is.

### Productinformatie

Artikelnummer	201566 (Groen)	201567 (Groen)	201568 (Groen)
Verpakking	19 MM X 50 M	25 MM X 50 M	38 MM X 50 M
Verpakkingseenheid	Per Doos (48 Stuks)	Per Doos (36 Stuks)	Per Doos (24 Stuks)
Artikelnummer	201569 (Groen)		
Verpakking	50 MM X 50 M		
Verpakkingseenheid	Per Doos (24 Stuks)		

## PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

### Technische informatie

Basis	Crêpe papier en harsen
Dikte	0,15 MM
Rek tot breuk	10%
Treksterkte	1,7 N/mm <sup>2</sup>
Oneffen ondergronden	Goed
Waterbestendigheid	Goed
UV-bestendigheid	Matig (tot 3 weken)
Piektemperatuursbestendigheid	tot +100°C (Max. 60 Min.)
Temperatuursbestendigheid	+5°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +35°C

### Praktische informatie

#### Applicatie

Na aanbrengen goed aandrukken om de drukgevoelige laag te activeren. Niet geschikt voor vochtige of natte ondergronden.

#### Overschilderbaarheid

Goed, met de meest voorkomende verven en/of lakken.

#### Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

#### Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.