

WE CONNECT



FREELEASE 45

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Heeft een sterk verkoelend effect op de ondergrond.
- Koelt het oppervlak af tot -45°C .
- Creëert microscheurtjes in de roestverbinding.
- Hoogwaardige, transparante smering.
- Verdringt vocht.
- Laat een beschermende laag achter.

Omschrijving

FreeRelease 45 is ontwikkeld om de demontage van verroeste schroeven, moeren en bouten etc. te vereenvoudigen. Het product heeft hoogwaardige smeereigenschappen en voorkomt na aanbrengen het risico op roest. FreeRelease 45 kan door zijn verkoelende eigenschappen een object/oppervlak koelen tot -45°C , waardoor er microscheurtjes ontstaan in de roestverbinding. Het koelende effect zorgt er voor dat demontage aanzienlijk eenvoudiger uitgevoerd kan worden.

Productinformatie

Artikelnummer	800602 (Transparant)
Verpakking	500 ML Aerosol
Verpakkingseenheid	Per Doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Alifatische koolwaterstoffen en minerale oliën met corrosiewerende additieven.
Dichtheid	806 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Waterbestendigheid	Goed
Penetratievermogen	Zeer goed
Verwerkingstemperatuur	-20°C tot +40°C

Praktische informatie

Applicatie

De spuitbus goed schudden voor gebruik. Spuit van een korte afstand op het oppervlak. Bepaal op basis van de mate waarin de verbinding is vastgeroest, hoeveel product er op het oppervlak aangebracht moet worden. Het kan in bepaalde situaties noodzakelijk zijn om de gehele spuitbus leeg te spuiten, om zodoende het oppervlak voldoende te bevriezen. Geef na aanbrengen de olie voldoende tijd om te penetreren.

Behandeling ondergrond

Zorg dat de ondergrond schoon, droog en vetvrij is.

Reiniging materialen

Parts Cleaner of UniSolve Spray.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.