

WE CONNECT



AIRTIGHT TAPE OUTDOOR

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Realiseert bij juiste applicatie een luchtdichte verbinding
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4108-7
- Zeer krachtige hechting op de meeste materialen
- Elastisch en scheurvast
- Dampdiffusie met een Sd-waarde van 0,03 m

Omschrijving

AirTight Tape Outdoor is een vochtbestendige en luchtdichte tape voor toepassingen buiten. De tape heeft een eenzijdige all-over coating met een agressief klevende acryllijm. AirTight Tape Outdoor voldoet aan de vereisten van diverse normen en realiseert bij een juiste applicatie een luchtdichte verbinding. Door de slim aangebrachte snit in de schutfolie laat de tape zich erg makkelijk verwerken. Het product heeft een dampdiffusie met een Sd-waarde 0,03 m.

Productinformatie

Artikelnummer	201797 (Zwart)	201798 (Zwart)	201799 (Zwart)
Verpakking	Rol 25 M x 50 MM	Rol 25 M x 70 MM	Rol 25 M x 75 MM
Verpakkingseenheid	Per doos (5 stuks)	Per doos (4 stuks)	Per doos (4 stuks)
Artikelnummer	201800 (Zwart)	201801 (Zwart)	201802 (Zwart)
Verpakking	Rol 25 M x 100 MM	Rol 25 M x 150 MM	Rol 25 M x 200 MM
Verpakkingseenheid	Per doos (3 stuks)	Per doos (2 stuks)	Per doos (2 stuks)
Artikelnummer	201803 (Zwart)	201804 (Zwart)	
Verpakking	Rol 25 M x 250 MM	Rol 25 M x 300 MM	
Verpakkingseenheid	Per doos (1 stuk)	Per doos (1 stuk)	

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Acryllijm
Dichtheid	325 g/m ²
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Treksterkte	1,5 N/mm ²
SD-Waarde	0,03 m
Slagregendichtheid	≥ 600 Pa
Hechting op gips	Zeer goed
Waterbestendigheid	Zeer goed
Bestand tegen veroudering	Zeer goed

Praktische informatie

Applicatie

Verwijder de schutfolie van de smalste deel van de tape. Breng deze op de gewenste positie aan. Na aanbrengen van de smalle zijde kan de schutfolie van de brede zijde verwijderd worden en op het andere vlak aangebracht worden. Na applicatie dient de tape aangedrukt te worden met de PremTech Tape Roller. De hechting op alle ondergronden dient vooraf goed getest te worden.

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. De voeg die overbrugt wordt moet op een stressloze manier zijn uitgevoerd, gebaseerd op de huidige stand van de techniek en bouwaanbevelingen.

Reiniging materialen

UniSolve Spray en/of PremSolve Spray.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +15°C en +25°C.

Opmerking

Overige maten zijn op aanvraag verkrijgbaar.