

WE CONNECT



STRUCTURE SEAL

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Verwerkt zeer prettig.
- Overschilderbaar met vele watergedragen en synthetische verven.
- Nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen.
- Vrij van oplosmiddelen.
- Bewegingsopname van 8%.

Omschrijving

Structure Seal is een zeer hoogwaardige acrylaatkit met een speciaal toegevoegde korrelstructuur. Het product is perfect modelleerbaar en goed overschilderbaar met zowel synthetische, als watergedragen verven. Structure Seal laat zich eenvoudig verwerken en is ook buiten toepasbaar, mits het na aanbrengen de eerste 4 uur droog is. Het product is daarnaast vrij van oplosmiddelen en kan gebruikt worden in voegen die tot maar liefst 8% aan werking onderhevig zijn.

Productinformatie

Artikelnummer	102120 (Wit)
Verpakking	Koker 290 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (24 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Acrylaatdispersie
Dichtheid	1920 kg/m ³
Doorharding in 24 uur	2 mm
Percentage vastestof	82%
Oplosmiddelen	Geen
Huidvorming	Ca. 6 min
Rek tot Breuk	75%
Krimp	10%
Hardheid Shore A	38°
Temperatuur Bestendigheid	-20°C tot +75°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Rechtstreeks vanuit de koker aanbrengen met de Sealer Gun in de gewenste voeg. Na applicatie het product strak afwerken met water.

Overschilderbaar

Uitstekend (vooraf testen). Goed nat-in-nat overschilderbaar met watergedragen systemen. Met alle overige systemen pas overschilderen na volledige doorharding.

Behandeling Ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vet- en stofvrij te zijn. Loszittende delen verwijderen.

Afwerking

Binnen 6 minuten na applicatie afwerken met water.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 18 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.