

WE CONNECT



SPACK REPAIR

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Eigenschappen

- Gebaseerd op een unieke PU-kunstharsdispersie.
- Hecht op een breed scala aan bouwondergronden, zoals beton, gips, hout, spack, etc..
- Korte droogtijd
- Flexibiliteit in structuurkeuze.
- Overschilderbaar na 60 minuten.
- Watergedragen.



Omschrijving

Spack Repair is een unieke PU-kunstharsdispersie die eenvoudig en snel diverse spack- en pleisterstructuren kan nabootsen. Het product hecht op veelvoorkomende bouwondergronden, zoals beton, gips, hout, etc.. Spack Repair is ideaal voor de snelle en vakkundige afwerking gasbeton, glad beton, gipselementen en spack. Beschadigingen aan bestaande pleisterstructuren kunnen moeiteloos worden hersteld dankzij de korte droogtijd van Spack Repair. Het product biedt flexibiliteit in structuur, van fijn tot grof, door aanpassing van de laagdikte en spuitafstand.

Productinformatie

Artikelnummer	800588 (Wit)
Verpakking	Aerosol 500 ML
Verpakkingseenheid	Per doos (12 Stuks)

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Op water gebaseerde dispersie met alkyd-emulsie
Dichtheid	1210 kg/m ³
Consistentie	Vloeibaar
Vastestof gehalte	50%
Temperatuurbestendigheid	-10°C tot +60°C
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +30°C
Stofdroog	Na +/- 30 minuten (afhankelijk van laagdikte)
Overschilderbaar	Na +/- 60 minuten

Praktische informatie

Applicatie

Voor gebruik 1 à 2 min. goed schudden. Wanneer meerdere lagen aangebracht worden, dient rekening gehouden te worden met een minimale uitdamp tijd van 10 minuten. Door middel van het variëren met de spuitafstand, kunnen zowel grove als fijne structuren gerealiseerd worden. Na gebruik bus omkeren en ventiel schoonspuiten. Aangrenzende delen afplakken.

Behandeling ondergrond

Verwijder alle loszittende delen van de ondergrond. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Als het te repareren oppervlak gaten en/of oneffenheden vertoont, dient dit gerepareerd te worden met de PremTech Topfiller.

Reiniging materialen

Water.

Reiniging handen

Apply Soap NF of Power & Care Soap.

Houdbaarheid

Ongeveer 12 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +10°C en +25°C.