

WE CONNECT



SEAL & GLUE REMOVABLE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



**GEEN
AFBEELDING
BESCHIKBAAR**

Eigenschappen

- Zeer lage waterdamp-doorlaatbaarheid (0,1 - 0,2 gram/dag/m²).
- Overtollige kit kan na enkele minuten vanzelf worden verwijderd.
- Zeer goede UV-bestendigheid en verouderingsresistentie.
- Goede hechting op vele ondergronden zonder voorbehandeling.
- Perfect voor circulaire toepassing.
- Niet overschilderbaar.

Omschrijving

Seal & Glue Removable is een flexibele, waterdichte en eenvoudig toepasbare oplossing voor situaties waar geen permanente bevestiging nodig is. Het is ideaal voor het afdichten van naden en overlappen in dakbedekkingssystemen en voor zowel tijdelijke als permanente reparaties van bitumineuze dakbedekking. In de auto-industrie beschermt het elektrische verbindingen tegen vocht en corrosie. Daarnaast biedt het in de prefab bouwsector lucht- en waterdichte afdichtingen voor wandpanelen, ramen, en deuren. Ook in HVAC-systemen voorkomt Seal & Glue Removable luchtlekages en dicht het luchtkanalen effectief af. Kortom, een veelzijdige en duurzame keuze voor diverse toepassingen.

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Elastomeren, kunstharsen en oplosmiddelen
Dichtheid	1450 kg/m ³
Open tijd	Ca. 3 uur
Temperatuur Bestendigheid	-30°C tot +100°C
Chemische bestendigheid	Goed. Water, verdunde zuren en basen
UV-bestendigheid	Zeer goed
Bestendigheid weersinvloeden	Zeer goed
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Kan worden aangebracht met een Sealer Gun of de Sealer Gun Special. Voor verwerking met perslucht adviseren wij 2 - 3 bar werkdruk. Breng materiaal aan in de groeven, spleten enz. en voeg de componenten samen. Overtollig materiaal kan na enkele minuten met hetzelfde materiaal worden afgedept. Verontreinigde oppervlakken en apparatuur kunnen met UniSolve Spray worden gereinigd.

Reiniging materialen

UniSolve Spray of Power & Care Wipes.

Reiniging handen

Power & Care Soap of Apply Soap NF.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +10°C en +30°C.