

WE CONNECT



MASKING TAPE BLUE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE



Eigenschappen

- Geschikt voor hoge temperaturen (tot +120°C, max. 1 uur)
- Voorkomt onderkruipen
- Hechting op vrijwel alle ondergronden
- Residuvrij verwijderbaar tot 6 maanden
- Uitstekend geschikt voor ruwe oppervlakken en buitentoepassing
- Bestand tegen meerdere verlagen op dezelfde tape
- Geschikt voor gebruik met 2-K lakken

Omschrijving

Masking Tape Blue PQ is een hoogwaardige maskeertape op basis van lichtblauw washi-papier. De tape is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij een sterke hechting en hoge temperatuurbestendigheid vereist zijn, zoals in bijvoorbeeld spuitcabines. Dankzij de professionele kwaliteit is deze tape uitstekend bestand tegen meerdere lagen verf die op dezelfde tape worden aangebracht. Daarnaast kan hij ingezet worden bij toepassing van 2-componenten lakken. Masking Tape Blue PQ hecht betrouwbaar op diverse ondergronden en laat zich tot zes maanden na aanbrengen schoon en zonder lijmresten verwijderen. Ook op ruwe oppervlakken blijft Masking Tape Blue PQ stabiel presteren.

Productinformatie

Artikelnummer	201588 (Blauw)	201589 (Blauw)	201590 (Blauw)
Verpakking	19 MM X 50 M	25 MM X 50 M	38 MM X 50 M
Verpakkingseenheid	Per Doos (48 Stuks)	Per Doos (36 Stuks)	Per Doos (24 Stuks)
Artikelnummer	201591 (Blauw)		
Verpakking	50 MM X 50 M		
Verpakkingseenheid	Per Doos (24 Stuks)		

PRODUCT- EN TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie

Basis	Washi papier en drukgevoelige acrylaten
Dikte	0,11 MM
Rek tot breuk	9,2%
Treksterkte	4,8 N/MM
Oneffen ondergronden	Goed
Waterbestendigheid	Goed
UV-bestendigheid	Matig (tot 6 maanden)
Temperatuursbestendigheid	-20°C tot +80°C
Piektemperatuursbestendigheid	+120°C (1 uur)
Verwerkingstemperatuur	+15°C tot +35°C

Praktische informatie

Applicatie

Na aanbrengen goed aandrukken om de drukgevoelige laag te activeren. Niet geschikt voor vochtige of natte ondergronden.

Behandeling ondergrond

De ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond reinigen met UniSolve Spray of Plasto Cleaner.

Houdbaarheid

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +10°C en +30°C.